

.....
/pieczęć komórki organizacyjnej/

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../

I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Adama Wodziezki ul. 1-go Maja 10
LUBOŃ 62-030

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

**Wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu
według zakresu prac. „Roboty remontowo-renowacyjne - Remont schodów zewnętrznych”**

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań

- a) Prace należy wykonać w okresie od dnia 01. 07 .br. do dnia 18.08 .br
- b) Zakres prac remontowo-budowlanych :

- Naprawa schodów wejściowych od boiska :

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15 cm – 1,8 m³ ,
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m
ze złożeniem urobku na obkład (kat. gr. III) – 1,3 m³ ,
Ława pod obrzeża betonowa z oporem – 1,7 m³ ,
Obrzeża betonowe o wymiarach 30/8 cm na podsypce piaskowej ,spoiny wypełnione
zaprawą cementową – 18,72 m ,
Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem – 14,29 m² ,
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu – 2 m³ ,
Materiały pomocnicze ,

- Naprawa schodów wejściowych od boiska strona prawa 1 :

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15 cm – 0,74 m³ ,
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m
ze złożeniem urobku na obkład (kat. gr. III) – 0,6 m³ ,
Ława pod obrzeża betonowa z oporem – 0,85 m³ ,
Obrzeża betonowe o wymiarach 30/8 cm na podsypce piaskowej ,spoiny wypełnione
zaprawą cementową – 8,28 m ,
Schody z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem – 6,32 m² ,
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu – 2 m³ ,
Materiały pomocnicze ,

- Naprawa schodów wejściowych głównych do budynku :

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr do 15 cm – 1,67 m³ ,
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m
ze złożeniem urobku na obkład (kat. gr. III) – 1,2 m³ ,